180

PANORAMA-SICHTFELD VON 180° !

Die neue Vollsichtschutzbrille 180 mit Super-Panoramasicht ist ein echtes Innovationskonzentrat: modern, ergonomisch und ultrabequem dank seines flexiblen Zwei-Material-Gestells mit Belüftung. 180 ist außerdem mit Atemmasken kompatibel.

PLATINUM®





Panorama-Sichtfeld von 180°



Belüftung an der Oberseite

100 g



180APSI

- **BREITES, REGULIERBARES KOPFBAND**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **PANORAMA-SICHTFELD**
- **INDIREKTE BELÜFTUNG**
- **TRAGEN EINER ATEMSCHUTZ-HALBMASKE MÖGLICH**
- **BESCHICHTUNG** PLATINUM® (P)

bollé SAFETY

180

PANORAMA-SICHTFELD VON 180° !

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
180	Belüftung Klar	180APSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 3 4 BT CE	Kratzfest/ Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6mm großen und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 120m/Sek. stand.

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfl äche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen.

4. Große Partikel > 5 Mikron.

B. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6mm großen und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 120m/Sek. stand.

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	**PC - 2,2 mm - Kurve 5**
GESTELL	**PP/TPV**
BÜGEL	**Nicht anwendbar**
KOPFBAND	**Polyester**
SCHAUMSTOFFRAND	**Nein**

05/01/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY