

ATOM

ULTRAKOMPAKT UND HÖCHSTER KOMFORT

Die ATOM ist dank ihres modulierbaren TPR-Gestells kompakt, leicht, ultrabequem und bietet Ihnen noch mehr Schutz.

anwendungen: Vollsichtschutzbrille oder Gesichtsschutz.



71 g

OPTIONAL

Optischer Einsatz
erhältlich
SOSATOM



Schutzfilme je 5 Stück
TOATOM



ATOM + VISOR



ATOAPSI



ATOEPSI



ATOFAPSI



ATOV



SOSATOM



TOATOM



ATOEDEPSI



ATOM DOPPELTE SCHEIBE

- + THERMO PLASTIC RUBBER (TPR)
- + RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT
- + GELENK
- + REGULIERBARES KOPFBAND
- + MIT ODER OHNE SCHAUMSTOFFRAND

bolle
SAFETY

ATOM

ULTRAKOMPAKT UND HÖCHSTER KOMFORT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
ATOM	Belüftung	ATOAPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 BT €€	Kratzfest/Beschlagfrei(☞)
	Wasserdicht	ATOEPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 4 5 BT €€	Kratzfest/Beschlagfrei(☞)
	Belüftung schaumstoff	ATOFAPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 BT €€	Kratzfest/Beschlagfrei(☞)
	Wasserdicht, doppelte scheibe	ATOEDEPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT KN €€	☞ EN166 3 4 5 BT €€	Kratzfest/Beschlagfrei(☞)
	Visor für ATOM	ATOV	-	☞ EN166 3 BT €€	-
	RX-Einlage	SOSATOM	€€	-	-
	schutzfilm	TOATOM	€€	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

- Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand
- Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

- Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)
 - Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
- €€ Europäische Norm ☞ Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

EQUALIZER

Equalizer ist ein hochleistungsfähiges Vollsichtschutzsystem gegen Beschlagen. Dank des doppelten Glases und der Einstellung wird der Feuchtigkeitsgehalt reguliert.

PLATINUM

Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit (1,4 cd/m²), eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag nach 2 Minuten. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

- Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand.

- Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

€€ Europäische Norm ☞ Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

☎ 49 (0) 6042 978168-0
✉ +49 (0) 6042 978168-8
✉ info@adesatos.com

bollé
SAFETY

ATOM

ULTRAKOMPAKT UND HÖCHSTER KOMFORT

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 5,5
GESTELL	TPR
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Nylon
SCHAUMSTOFFRAND	SBR
AUSWECHSELBARE LINSE	Nicht anwendbar
TEAR-OFF	Ref. TOATOM - Karton mit 5



01/10/2013



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

☎ 49 (0) 6042 978168-0
☎ +49 (0) 6042 978168-8
✉ info@adesatos.com

bolle
SAFETY