AXIS

DIE BRILLE MIT DEM SPORTLICHEN TOUCH

Das Modell AXIS ist in der Contrast-Ausführung erhältlich. Durch seine neigbaren Gläser bietet es einen passenden Schutz für alle Träger und reduziert die Ermüdung der Augen wesentlich.





AXPSI



AXPSF



AXCONT

190 NM UV-ATTESTATION-UV



Rutschfester Nasensteg

28 g

- **ERHÖHTER SCHUTZ**
- **NEIGBARE GLÄSER**
- **RUTSCHFESTE TIPGRIP-BÜGEL**
- **RUTSCHFESTER NASENSTEG**
- **ANTISTATISCH**

bollé SAFETY

AXIS

DIE BRILLE MIT DEM SPORTLICHEN TOUCH

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
AXIS	Klar	AXPSI	2-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Rauchglas	AXPSF	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Contrast	AXCONT	5-1,1/1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

B CONTRAST

Langzeit-Augenkomfort durch farbabgestufte Behandlung der Linsen. B-Contrast ist besonders für Träger von Schutzbrillen mit klaren Gläsern angepasst.
B-Contrast filtert 99,99 % der UVA-/UVB-Strahlen bis zu 400nm über 30% des blauen Lichts.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13	AXPSI	AXPSF	AXCONT
Individuelle Plastikverpackung	3660740002923	3660740002930	3660740002947
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740102920	3660740102937	3660740102944
Karton mit 240 Schutzbrillen	3660740202927	3660740202934	3660740202941

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	**PC - 2,4 mm - Kurve 10,5**
GESTELL	**PC**
BÜGEL	**PC + TPR**
KOPFBAND	**Nicht anwendbar**
SCHAUMSTOFFRAND	**Nicht anwendbar**
AUSWECHSELBARE LINSE	**Nein**

afaq ISO 9001 Qualité BSI Product Services EOS DIN INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY