BACKDRAFT

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR DIE FEUERBEKÄMPFUNG

BACKDRAFT ist eine neue High-Tech-Vollsichtschutzbrille zur Feuerbekämpfung, die kompakt und dabei extrem leistungsfähig und komfortabel ist. BACKDRAFT ist vollkommen dicht und widersteht den extremsten Umgebungsbedingungen (Hitze und Abscheuern). Dadurch werden Sicherheit und Schutz gewährleistet. Durch ihre PLATINUM-beschichtete, extrem beschlagfeste Doppelscheibe mit ihrem optionalen optischen Einsatz ist BACKDRAFT ein echtes Innovationskonzentrat.

BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATUREN
Gestell: zwischen 100°C und 135°C
Scheibe: 135°C
Schaumstoff: 125°C
Kopfband: 110°C

PLATINUM





BACECSP



BACSOS

107 g

- **KOMPAKTES, EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGES ELASTOMER-GESTELL**
- **DOPPELTE SCHEIBE AUS POLYKARBONAT**
- **WIDERSTEHT HOHEN TEMPERATUREN UND EXTREMEN TEMPERATUREN**
- **KOMFORTSCHAUMSTOFF**
- **BESCHICHTUNG PLATINUM (P) AUF DER INNEN- UND AUSSENSEITE**

bollé SAFETY

BACKDRAFT

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR DIE FEUERBEKÄMPFUNG

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
BACKDRAFT	Luftdicht CSP	BACECSP	5-1,4 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE	Kratzfest/Beschlagfrei
	Optischer Einsatz erhältlich	BACSOS	-	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOLOGIE

CSP

Diese neuartige Beschichtung ist, wie die ESPBeschichtung, eine effiziente Lösung für sämtliche Aktivitäten, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln, und ist dabei für extreme Temperaturen geeignet. Ideal für kalte oder heiße Länder, vom Fernen Osten bis zu Sibirien! Die CSP-Technologie filtert blaues Licht und ist mit der exklusiven PLATINUMBeschichtung kombiniert, um so langfristig vor Beschlag zu schützen und mit einer einzigen Brille kontinuierlichen Tragekomfort zu gewährleisten.

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - Inneres : 1,4 mm PC - Außenseite : 2.2 mm Kurve 7C
GESTELL	TPU
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Nylon // nicht entzündbar
SCHAUMSTOFFRAND	SBR

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · DIN · INSPEC

14/04/2016

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY