BANDIDO

EIN GÜNSTIGES MODELL FÜR AUTHENTISCHEN SCHUTZ

Das günstige Modell BANDIDO besteht vollständig aus widerstandsfähigem Polycarbonat.



28 g

GELIEFERT MIT

Verstellbarem Brillenband, außer für BANWPCC5
CORDC





BANCI



BANESP



BANPSF



BANPSJ



BANWPCC5

+ UMSCHLIESSEND

bollé
SAFETY

BANDIDO

EIN GÜNSTIGES MODELL FÜR AUTHENTISCHEN SCHUTZ

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
BANDIDO	Klar	BANCI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	ESP	BANESP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest
	Rauchglas	BANPSF	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Gelb	BANPSJ	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Tönung 5	BANWPCC5	5 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm 1 Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

ESP

ESP, Extra Sensory Perception.
Eine neuartige Beschichtung, um Blendung und die schädliche Wirkung des aggressiven blauen Lichts zu reduzieren.
B-ESP filtert 70% des blauen Lichts, 64% des sichtbaren Lichts, 99,99 % der UVA-/ UVB-Strahlen.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm 1 Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	BANCI	BANESP	BANPSF	BANPSJ	BANWPCC5
Individuelle Plastikverpackung	3660740002831	3660740003609	3660740003616	3660740003623	3660740003395
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740102838	3660740103606	3660740103613	3660740103620	3660740103392
Karton mit 240 Schutzbrillen	3660740202835	3660740203603	3660740203610	3660740203627	3660740203399

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,6 mm - Kurve 9,25
GESTELL	PC
BÜGEL	PC
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY