CHRONOSOFT POMPIER

DER ULTIMATIVE SCHUTZ

Die CHRONOSOFT-Vollsichtschutzbrille nutzt die gebündelte Innovation und ist ideal für die Feuerbekämpfung. Das Gestell aus Elastomer widersteht extremen Hitzebedingungen. Die doppelte Scheibe ist mit dem Equalizer-System ausgestattet, das effi zient gegen Beschlagen vorgeht.



BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATUREN
Gestell: 170°C
Scheibe: 135°C
Kopfband: 110°C
Schnalle: 150°C



CHROKADESI

138 g

- **DOPPELTE SCHEIBE (SCHEIBE INNEN / SCHEIBE AUßEN = POLYCARBONAT)**
- **FEUERBEKÄMPFUNG ODER EXTREMTEMPERATUREN**
- **BREITES, REGULIERBARES KOPFBAND**

bollé SAFETY

CHRONOSOFT POMPIER

DER ULTIMATIVE SCHUTZ

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
CHRONOSOFT POMPIER	Wasserditcht	CHROKADESI	2C-1,2 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE	Kratzfest(K) / Beschlagfrei(N)

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole des anwendungsbereichs:

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

EQUALIZER

Equalizer ist ein hochleistungsfähiges Vollsichtschutzsystem gegen Beschlagen. Dank des doppelten Glases und der Einstellung wird der Feuchtigkeitsgehalt reguliert.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	**PC 1,1 mm (Inneres) PC 2,1 mm (Außenseite) Kurve 6**
GESTELL	**Kraton / TPR**
BÜGEL	**Nicht anwendbar**
KOPFBAND	**Polyamide, Polyester, Latex**
SCHAUMSTOFFRAND	**Nein**
AUSWECHSELBARE LINSE	**Nein**

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY