COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

Die COVERALL AUTO-CLAVE & CLEAN Vollsichtbrille gewähren Ihnen den besten Schutz und Komfort dank ihrer auswechselbaren Belüftung und der Möglichkeit des Tragens einer Korrekturbrille.

PLATINUM



COVACLAVE



79 g



COVACLEAN



90 g

// COVACLAVE

- **HYGIENISCHES KOPFBAND AUS NEOPREN**
- **RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **TPR-GESTELL / INDIREKTE BELÜFTUNG AN DER OBERSEITE / DICHT AN DER UNTERSEITE**
- **SELBSTSCHLIESSENDER, BEQUEMER VOLLSICHTSCHUTZ**
- **BESCHICHTUNG** PLATINUM (+P)

// COVACLEAN

- **HYGIENISCHES KOPFBAND AUS NEOPREN**
- **RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **PVC-GESTELL / INDIREKTE BELÜFTUNG AN OBER- UND UNTERSEITE**
- **VOLLSICHTSCHUTZBRILLE MIT GAMMA- UND BETASTRAHLEN STERILISIERBAR**

bollé SAFETY

COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE

SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
COVERALL	Belüftung	COVACLEAN	2C-1,2 1 BT CE	EN166 3 4 BT CE	ASAF
	Wasserdicht	COVACLAVE	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 3 4 FT CE	Kratzfest/Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 4
GESTELL	PVC (CLEAN) / TPR (CLAVE)
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Regulierbar - Isoprene
SCHAUMSTOFFRAND	Nein
INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG	Seifenwasser
STERILISATION COVACLAVE	121° / 20mn /15 Zyklen

06/12/2016

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com