

COVERSAL

Für wirksamen doppelten Schutz beim Gasschweißen: gegen Licht und Spritzer.
Mit Innenscheiben aus Polycarbonat.



COVERP5


125 g

- + REGULIERBARES KOPFBAND**
- + AUSWECHSELBARE LINSEN**
- + HOCHKLAPPBARE SCHWEISSERSCHEIBE**
- + ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**

bolle
SAFETY

COVERSAL

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
COVERSAL	 Schweißen Tönung 5	COVRP5	5 ☙ 1 C€	☙ EN 166 / EN 175 F C€	-
	 Klar	OCD50P1	☙ 1 F C€	-	-
	 Schweißen Tönung 5	OCD50P5	5 SCS 1 C€	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Andere Symbole:

C€ Europäische Norm ☙ Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

EN 175 : schweißerschutz

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

C€ Europäische Norm ☙ Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	Polycarbonat - 1,5 mm
GESTELL	PVC
BÜGEL	Nein
KOPFBAND	Nylon
SCHAUMSTOFFRAND	Nein
AUSWECHSELBARE LINSE	OCD50P1 / OCD50P5



01/10/2013



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bolle
SAFETY