FUSION+

LEISTUNGSFÄHIGE LEGIERUNG, SICHERHEIT & STIL

FUSION + basiert auf den besten Vorzügen seiner Vorversionen und bereichert das Sortiment durch höchste optische Leistung und einen verbesserten Komfort.
FUSION + ist für alle Schweißarbeiten geeignet und ein echtes Konzentrat an Innovationen.

Fusion+

Prix Innovation Préventica LILLE 2013






Ref. FUSV


Ref. BESM


Ref. COVFUSPINT


Ref. COVFUSPEXT

525 g

GELIEFERT MIT	TYP	AUSTAUSCHTEILE ERHÄLTLICH
• B7VP Variable Abdunkelung 4/5-8/9-13 • Einstellbares Kopfband - STFUSP • Schutzscheiben für innen und außen + Beschreibung	• Filter Elektrooptisch	• Schutzscheiben für innen und außen • Einstellbares Kopfband • Auswechselbares Schweißband

- **ANZEIGE SCHWACHE BATTERIE & AUSWECHSELBARE BATTERIE**
- **DAUERHAFTER SCHUTZ GEGEN UV UND IR-STRAHLUNG**
- **SICHTFELD 100 X 53 MM**
- **4 UNABHÄNGIGE SENSOREN**
- **VARIABLE TÖNUNGEN 4/5-8/9-13**
- **GARANTIE 2 JAHRE**
- **REAKTIONSZEIT: 0,10 MS**

bollé SAFETY

FUSION+

LEISTUNGSFÄHIGE LEGIERUNG, SICHERHEIT & STIL

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNG	GEWICHT	NORMEN
FUSION+ **Variable Abdunklung**	FUSV	Elektro-optischer Helm (komplett) mit: • B7VP Elektrooptischer Filter, feste Tönungen 4/5-8/9-13 • Einstellbares Kopfband	525 g	EN379/EN175 EN379 CE
	B7VP	Elektrooptischer Filter, variable Tönungen 4/5-8/9-13	148 g	EN379
	COVFUSPEXT	Außen-Schutzscheibe 115 x 104 mm	15 g	EN166
	COVFUSPINT	Außen-Schutzscheibe 105 x 50 mm	15 g	EN166
	STFUSP	Einstellbares Kopfband	115 g	CE
	BESM	Auswechselbares Schweißband	3 g	CE

NORMEN

EN175, Norm für Gesichtsschutz

Die vorliegende europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfmethoden für persönliche Schutzausrüstungen fest, die zum Schutz von Augen und Gesicht des Anwenders gegen schädliche optische Strahlungen und andere spezifische Risiken der gebräuchlichen Schweiß- und Schneideverfahren und der damit verbundenen Techniken verwendet werden. Die Norm legt den genauen Schutz, einschließlich ergonomischer Aspekte, gegen Risiken oder Gefahren verschiedener Art fest: Strahlung, Entflammbarkeit, mechanische und elektrische Risiken. Die Norm definiert die verwendete Terminologie und spezifiziert die Anforderungen hinsichtlich Materialien, Entwurf und Fabrikation.

EN379, die Norm für Filter

Die Spezifikationen der Norm sind anwendbar, wenn ein solcher Filter für ein ständiges Beobachten des Schweißvorgangs eingesetzt wird und wenn er ausschließlich während der Dauer des Bestehens des Lichtbogens verwendet wird.

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

FILTER ELEKTROOPTISCH B7VP	
DIMENSION	110 x 90 mm
KASSETTENDICKE	10 mm
SICHTFELD	100 x 53 mm
SENSOREN	4

SENSOREN	
SENSOREN	4 unabhängige fotoelektrische Sensoren
STROMVERSORGUNG	Solarenergie + batterie (CR2032)
HELLER ZUSTAND	Stufe DIN 4
DUNKLER ZUSTAND	Stufe DIN 5-8/9-13
REAKTIONSZEIT	0.10 ms

BESONDERHEITEN :	
ANWENDUNGSVERFAHREN	Ummantelte Elektroden, MIG / MAG, TIG, Plasma, Schleifarbeiten
ENTSPRICHT	EN379 / EN175 - Schutz gegen UV- und IR-Strahlung
GARANTIE	2 Jahre

Markierungen B7VP

4/5-8 / 9-13		1	/	1	/	1	/	2	/	EN 379	CE
Stufennummer bei Helligkeit/Verdunklung	Herstellerlogo Bollè Safety	Optische Klasse		Lichtkegel-Klasse		Klasse der Abweichungen vom Übertragungsfaktor im Sichtbereich		Winkelabhängigkeits-klasse		Normennummer	Symbol der Europäischen Union

Gesichtsmarkierungen

	EN 175	B	CE
Herstellerlogo Bollè Safety	Norm für Schutzausrüstung für elektrische Schweißerarbeiten	Mindestfestigkeit	Symbol der Europäischen Union

Bilder ohne Gewähre
31/08/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com