HUSTLER

DESIGN UND SICHERHEIT

Die wasserabweisende, blau verspiegelte und polarisierte Version
ist hitzeabweisend und bietet einen optimalen Schutz und reduziert Blendwirkungen.
Ideal für Offshore-Aktivitäten. Ebenfalls in Rauchglasversion erhältlich.





HUSTPSF



HUSTFLASH



HUSTPOL

31 g

GELIEFERT MIT

Mikrofaser-Etui
ETUIFS



+ SEITLICHER SCHUTZ

+ RUTSCHFESTER NASENSTEG

+ RUTSCHFESTE BÜGEL

bollé
SAFETY

HUSTLER

DESIGN UND SICHERHEIT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
HUSTLER	Rauchglas	HUSTPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Blau verspiegelt, Polarized	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Polarized	HUSTPOL	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

POLARIZED

Zulassung für permanentes tragen und Zertifi zierung für perfekte optische Qualität.
Die technologie bietet einen unvergleichlichen Komfort durch die Filterung von Rückstrahlung und Blendlicht. Idealer schutz im maritimen Umfeld. B-Polarized filtert 99,99% der UVA-/UVB-strahlen.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 8
BÜGEL	Nylon + insert EVA
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

afaq ISO 9001 Qualité BSI Product Services EOS DIN INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY