

# MINIPROTEX

Durch das flexible und belüftete PVC-Gestell schützt PROTEX die Augen wirksam vor Staub, Spritzern und beim Schweißen.



MINIP5

  
69 g

- + DIREKTE BELÜFTUNG**
- + AUSWECHSELBARE BRILLENGLÄSER**
- + REGULIERBARES KOPFBAND**

**bolle**  
SAFETY

# MINIPROTEX

| MODELL            | AUSFÜHRUNGEN                                                                                  | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER                                                                                                                                                | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS                                                                                                                                                               | BESCHICHTUNGEN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINIPROTEX</b> |  Schweißen 5 | MINIP5        | 5  1  |  EN166 / EN 175 F  | -              |
| <b>MINIPROTEX</b> |  Schweißen 5 | OCD50P5       | 5 SCS 1                                                                                | -                                                                                                                                                                                        | -              |
|                   |  Klar        | OCDPSI        |  1 S  | -                                                                                                                                                                                        | -              |

## KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

### Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

### Andere Symbole:

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

## DIE GRUNDNORMEN

**EN 166** : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**EN 175** : schweißerschutz

**F**. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

## REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG**: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG**: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG**: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

| BESONDERHEITEN       |                       |
|----------------------|-----------------------|
| GLÄSER               | Polycarbonat - 3,0 mm |
| GESTELL              | PVC                   |
| BÜGEL                | Nein                  |
| KOPFBAND             | Nylon                 |
| SCHAUMSTOFFRAND      | Nicht anwendbar       |
| AUSWECHSELBARE LINSE | OCD50PI / OCD50P5     |



01/10/2013



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH  
Thiergartenstraße 40  
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0  
+49 (0) 6042 978168-8  
info@adesatos.com

**bolle**  
SAFETY