PILOT FIREFIGHTER

HOHE ANFORDERUNGEN IM DIENSTE DER FEUERWEHREN

Das Modell PILOT ist jetzt auch für den Brandwehrschutz verfügbar, mit einem co-injizierten, luftdichten Rahmen. Dieser bietet Anpassungsfähigkeit und unvergleichlichen Komfort.

PLATINUM



92 g



PILOFCSP

- **HERVORRAGENDES SICHTFELD**
- **ZWEI-MATERIAL-GESTELL AUS PP/TPR**
- **BESCHICHTUNG PLATINUM® ( )**
- **REGULIERBARES, FLAMMHEMMENDES KOPFBAND**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **LUFTDICHTES GESTELL**

bollé SAFETY

PILOT FIREFIGHTER

HOHE ANFORDERUNGEN IM DIENSTE DER FEUERWEHREN

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
PILOT FIREFIGHTER	Abgedichtet CSP	PILOFCSP	5-1.4 1 BT 9 KN CE	EN166 3 4 5 9 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen.

4. Große Partikel > 5 Mikron.

5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron.

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOLOGIE

CSP

Diese neuartige Beschichtung ist, wie die ESPBeschichtung, eine effiziente Lösung für sämtliche Aktivitäten, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln, und ist dabei für extreme Temperaturen geeignet. Ideal für kalte oder heiße Länder, vom Fernen Osten bis zu Sibirien! Die CSP-Technologie filtert blaues Licht und ist mit der exklusiven PLATINUM®Beschichtung kombiniert, um so langfristig vor Beschlag zu schützen und mit einer einzigen Brille kontinuierlichen Tragekomfort zu gewährleisten.

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM® mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	**PC - 2,1 mm - Kurve 5,5**
GESTELL	**PP + TPR**
BÜGEL	**Nicht anwendbar**
KOPFBAND	**Nylon, PVC & polyester compound**
SCHAUMSTOFFRAND	**Nein**
AUSWECHSELBARE LINSE	**Nein**

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

04/12/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY