

SLAM

MODISCHES DESIGN

Das SLAM-Modell mit dem modischen und ergonomischen Design schützt unter allen Umständen und bietet einen optimalen Komfort.



23 g

GELIEFERT MIT

Verstellbares Brillenband
CORDC



SLAPSI



SLAPSF



SLAPSJ



SLAESP



SLAWPCC2



SLAWPCC3



SLAWPCC5

- + ULTRA-UMSCHLIEßEND
- + PANORAMA-SICHTFELD
- + KOMFORTBÜGEL

bolle
SAFETY

SLAM

MODISCHES DESIGN

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
SLAM	 Klar	SLAPSI	2C-1,2  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest / Beschlagfrei
	 Rauchglas	SLAPSF	5-3,1  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest / Beschlagfrei
	 Gelb	SLAPSJ	2C-1,2  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest / Beschlagfrei
	 ESP	SLAESP	5-1,4  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest
	 Schweißen Tönung 1,7	SLAWPCC2	1,7  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest
	 Schweißen Tönung 3	SLAWPCC3	3  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest
	 Schweißen Tönung 5	SLAWPCC5	5  1 FT C€	 EN166 FT C€	Kratzfest

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

- F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand
- T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

C€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIES

B-ESP

ESP, Extra Sensory Perception.
Eine neuartige Beschichtung, um Blendung und die schädliche Wirkung des aggressiven blauen Lichts zu reduzieren.
B-ESP filtert 70% des blauen Lichts, 64% des sichtbaren Lichts, 99,99 % der UVA-/UVB-Strahlen.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

C€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,3 mm - Kurve 11
GESTELL	PC
BÜGEL	PC
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein



01/10/2013



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bolle
SAFETY