SPIDER

DER SPORTLICHE LOOK

SPIDER ist das einzige Modell, das in verspiegeltem Rot verfügbar ist.
Es bietet optimalen schutz für Freilufttätigkeiten.





SPIPSI



SPIESP



SPIFLASH

26 g

GELIEFERT MIT

Mikrofaser-Etui
ETUIFS



+ RUTSCHFESTER NASENSTEG

+ UNTERER SCHUTZ

+ RUTSCHFESTE TIPGRIP-BÜGEL

bollé
SAFETY

SPIDER

DER SPORTLICHE LOOK

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
SPIDER	Klar	SPIPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Kratzfest (K)/ Beschlagfrei (N)
	ESP	SPIESP	5-1,4 1 FT K CE	EN166 FT CE	Kratzfest (K)/ Beschlagfrei
	Verspiegelt Rot	SPIFLASH	5-3,1 1 FT K CE	EN166 FT CE	Kratzfest (K)/ Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOLOGIE

ESP

ESP, Extra Sensory Perception.
Eine neuartige Beschichtung, um Blendung und die schädliche Wirkung des aggressiven blauen Lichts zu reduzieren. B-ESP filtert 70% des blauen Lichts, 64% des sichtbaren Lichts, 99,99 % der UVA-/UVB-Strahlen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

CARACTERISTIQUES	
GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 8
GESTELL	PC
BÜGEL	Nylon + TPE
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY