SUPER NYLSUN

DAS FLIEGENGEWICHT

Ein Nylongestell mit originellem Design und leicht austauschbaren Gläsern.
SUPER NYLSUN ist ein ultraleichtes Modell für den Großteil der Bedürfnisse.



26 g



SNPG



SNPI



SNPT



SNPV



SNPF

+ AUSWECHSELBARE GLÄSER

bollé
SAFETY

SUPER NYLSUN

DAS FLIEGENGEWICHT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
SUPER NYLSUN	Klar	SNPI	2-1,2 1 F CE	EN166 F CE	Kratzfest
	Rauchglas	SNPF	5-3,1 1 F CE	EN166 F CE	Kratzfest
	Grau	SNPG	5-4,1 1 F CE	EN166 F CE	Kratzfest
	TNE	SNPT	2-3 1 F CE	EN166 F CE	Kratzfest
	Mittelgrün	SNPV	5-2 1 F CE	EN166 F CE	Kratzfest

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,0 mm - Kurve 10
GESTELL	Nylon
BÜGEL	Nylon
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	OCSNPI / OCSNPF

afaq ISO 9001 Qualité · BSI · EOS · DIN · INSPEC

03/01/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY