SUPERBLAST

NOCH BESSERER KOMFORT UND SCHUTZ

SUPERBLAST hat einen weicheren Rahmen, die PLATINUM® Beschichtung und ein einfacheres Verbindungssystem mit dem Visor.





VISOR ALLEIN





113 g

OPTIONAL

Optischer Einsatz erhältlich SOSBLAST





SUPBLAPSI



SUPBLEPSI



SUPBLFAPSI



SUPBLAPSIP



SUPBLV

SUPFABLAPSIP



SUPBLAWPCC5

- **MIT ODER OHNE SCHAUMSTOFFRAND (JE NACH VERSION)**
- **PANORAMA-SICHTFELD**
- **GELENK**
- **REGULIERBARES KOPFBAND**
- **RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT**
- **ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- **TRAGEN EINER ATEMSCHUTZHALBMASKE MÖGLICH**

bollé SAFETY

SUPERBLAST

NOCH BESSERER KOMFORT UND SCHUTZ

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
SUPERBLAST	Belüftung	SUPBLAPSI	2C-1,2 1 9 BT CE	EN166 3 4 9 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Luftdicht	SUPBLEPSI	2C-1,2 1 9 BT CE	EN166 3 4 5 9 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Belüftung Schaumstoff	SUPBLFAPSI	2C-1,2 1 9 BT CE	EN166 3 4 9 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Belüftung	SUPBLAPSIP	2C-1,2 1 9 BT KN CE	EN166 3 4 9 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei (+)
	Wechselscheibe	SUPFABLAPSIP	2C-1,2 1 9 BT KN CE	-	Kratzfest / Beschlagfrei (+)
	Visor für SUPERBLAST allein	SUPBLV	-	EN166 3 BT CE	-
	Belüftung / Schweißen Tönung 5	SUPBLAWPCC5	5 1 9 BT CE	EN166 3 4 9 B CE	Kratzfest
	Optischer Einsatz erhältlich	SOSBLAST	-	-	

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole des anwendungsbereichs:

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfl äche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

5. Gase und feine Partikel < 5 Mikron

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

14/02/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

SUPERBLAST

NOCH BESSERER KOMFORT UND SCHUTZ

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,0 mm
GESTELL	TPR
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Nylon
SCHAUMSTOFFRAND	ref. SUPBLFAPSI - SBR
AUSWECHSELBARE LINSE	ref. SUPFABLAPSIP für SUPBLAPSIP

14/02/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY