

TRACKER

HÖCHSTER SCHUTZ

Die TRACKER ist nicht nur ausgesprochen komfortabel und technisch ausgefeilt sondern schützt auch vor chemischen Risiken - ein exklusives Modell unserer Bügelbrillen.

 PLATINUM



auswechselbarer
Schaumstoffrand



TRACPSI



TRACPSF



TRACPSJ



TRACWPCC2



TRACWPCC3



TRACWPCC5

52 g

GELEVERD MET

Mikrofaser-Etui
ETUIFS



OPTIONAL

Optischer Einsatz erhältlich nur mit einer
stärke
SOSTRACKER



AVAILABLE IN
RX

+ OBERER SCHUTZ

+ SEITLICHE BELÜFTUNG

**+ ABNEHMBARER SCHAUMSTOFFRAND
MIT INDIREKTEN LÜFTUNGSÖFFNUNGEN**

+ UNTERER SCHUTZ

**+ ABNEHMBARES, VERSTELLBARES
KOPFBAND**

bolle
SAFETY

TRACKER

HÖCHSTER SCHUTZ

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
TRACKER Ausführung mit Bügeln	 Klar	TRACPSI	2C-1,2  1 BT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest/ Beschlagfrei (☞)
	 Rauchglas	TRACPSF	5-2,5  1 BT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest/ Beschlagfrei (☞)
	 Gelb	TRACPSJ	5-1,4  1 BT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest/ Beschlagfrei (☞)
	 Schweißen Tönung 1,7	TRACWPCC2	1,7  1 FT €€	 EN166 FT €€	Kratzfest
	 Schweißen Tönung 3	TRACWPCC3	3  1 FT €€	 EN166 FT €€	Kratzfest
	 Schweißen Tönung 5	TRACWPCC5	5  1 FT €€	 EN166 FT €€	Kratzfest
TRACKER Ausführung mit Kopfband	Mit Kopfband	-	-	 EN166 3 4 BT €€	-
	Kopfband Kit	TRACKITFS	-	-	-
SOS TRACKER	Optischer Einsatz erhältlich	SOSTRACKER	-	-	

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

- Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand
- Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.
- Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

Andere Symbole:

- Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)
 - Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
- €€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

PLATINUM

Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit (1,4 cd/m²), eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag nach 2 Minuten. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

- Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

- Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

- Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

€€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

☎ 49 (0) 6042 978168-0
✉ +49 (0) 6042 978168-8
✉ info@adesatos.com

bolle
SAFETY

TRACKER

HÖCHSTER SCHUTZ

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 8
GESTELL	PC
BÜGEL	PC
KOPFBAND	Nylon
SCHAUMSTOFFRAND	EVA



01/10/2013



Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bolle
SAFETY