# ULTIM8

## DIE ULTIMATIVE BESTÄNDIGKEIT

Der beste Schutz für extreme Arbeitsumfelder (kalt/ heiß/ staubig/ feucht/ ölig etc.)
ULTIM8 bietet maximalen Schutz gegen Beschlag der Scheibe dank der PLATINUM® Beschichtung.

PLATINUM®



ULTIPSI




RUSHKITS
Kopfband
(Bügelversion)



**Vollsichtschutzbrillenversion**

64 g

**GELIEFERT MIT**

**Transformationskit: abnehmbare Bügel**





**Bügelversion (mit Transformationskit)**



**Kann mit Halteband getragen werden (option)**



**Neigbare Bügel**

- **NEIGBARE PC/TPR BÜGEL**
- **BESCHICHTUNG PLATINUM® (+P)**
- **LUFTDICHTER TPR SCHAUMSTOFF**
- **ABNEHMBARES UND EINSTELLBARES KOPFBAND**
- **SCHUTZBRILLE/VOLLSICHTBRILLE TRANSFORMATIONSKIT**

bollé SAFETY

# ULTIM8

## DIE ULTIMATIVE BESTÄNDIGKEIT

| MODELL | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **ULTIM8** | Klar | ULTIPSI | 2C-1.2 1 BT KN CE | EN166 FT CE Bügelversion<br>EN166 3 4 5 BT CE Vollsichtschutzbrillenversion | Kratzfest / Beschlagfrei (*P) |
| **Halteband** | Kopfband | RUSHKITS | - | EN166 3 4 5 BT CE | - |

### KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

**Symbole der optischen Klasse:**

**1.** Dauerarbeiten

**Symbole für mechanische Festigkeit:**

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

**Andere Symbole:**

**K.** Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

**N.** Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

### TECHNOLOGIE

PLATINUM

Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**3.** Tropfen.

**4.** Große Partikel > 5 Mikron.

**5.** Gase und feine Partikel < 5 Mikron.

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand.

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

| BESONDERHEITEN | |
|---|---|
| **GLÄSER** | **PC - 2,2 mm - Kurve 8** |
| **KOPFBAND** | **15mm regulierbares - Polyester** |
| **SCHAUMSTOFFRAND** | **TPR** |

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

30/08/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY