UNIVERSAL

SCHUTZ FÜR ALLE

UNIVERSAL bietet Rundumschutz und passt sich dank des B-Flex-Nasenstegs und der verstellbaren Bügel an alle Gesichtsformen an.





UNIPSI



UNIPSF

26 g

GELIEFERT MIT

Verstellbares Brillenband CORDC



- **+ FLEX-NASENSTEG**
- **+ OBERER SCHUTZ**
- **+ VERSTELLBARE BÜGEL**
- **+ GERADE BÜGEL AUS ZWEI MATERIALIEN**

bollé SAFETY

UNIVERSAL

SCHUTZ FÜR ALLE

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
UNIVERSAL	Klar	UNIPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Rauchglas	UNIPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

B-FLEX

Die revolutionäre B-Flex-technologie bietet eine einzigartige Flexibilität. Der B-Flex-Nasensteg ist leicht, flexibel & vollkommen anpassungsfähig.
Durch das Formgedächtnismaterial passt er sich in allen Richtungen und an alle Gesichtsformen an.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,3 mm - Kurve 9
GESTELL	PC
BÜGEL	PC + TPR
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

afaq ISO 9001 Qualité BSI Product Services EOS DIN INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY