VOODOO

DESIGN UND SICHERHEIT





VODNPSF



VODBPSB



VODBPOL

27 g

GELEVERD MET

Mikrofaser-Etui
ETUIFS



- **SEITLICHER SCHUTZ**
- **RUTSCHFESTER NASENSTEG**
- **RUTSCHFESTE BÜGEL**

bollé SAFETY

VOODOO

DESIGN UND SICHERHEIT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
VOODOO	Rauchglas	VODNPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Braun	VODBPSB	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Braun Polarized	VODBPOL	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

POLARIZED

Zulassung für permanentes tragen und Zertifi zierung für perfekte optische Qualität. Die technologie bietet einen unvergleichlichen Komfort durch die Filterung von Rückstrahlung und Blendlicht. Idealer schutz im maritimen Umfeld. B-Polarized filtert 99,99% der UVA-/UVB-strahlen.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC 2,2 mm Kurve 8
GESTELL	Nylon
BÜGEL	Nylon + insert PAD EVA
KOPFBAND	Nicht anwendbar
SCHAUMSTOFFRAND	Nicht anwendbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

01/10/2013

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY